



# SCHIMMELVRETER®

## SCHIMMELVRETER® MET ACTIEVE SCHUIMFORMULE



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Schimmelvreter® vernietigt onmiddellijk schimmel en algen op wanden, vloeren en voegen, zowel binnen als buiten. De actieve power foam formule vernietigt de meest hardnekkige vlekken op lastig bereikbare plaatsen. Resultaat in 10 minuten.

### TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het direct verwijderen en vernietigen van schimmels en algen op wanden, vloeren en voegen in o.a. badkamers, keukens, kelders en garages. Ook geschikt voor toepassingen buiten, zoals gevels en balkons. Deze krachtige schuimformule verwijdert de meest hardnekkige vlekken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

### EIGENSCHAPPEN

- Met actieve schuimformule
- Effect in 10 minuten

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Goed ventileren tijdens gebruik.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Schimmels en algen vooraf niet verwijderen.

### VERWERKING

**Verbruik:** Voor 4-6 m<sup>2</sup> wand of 12-16 m voegen

#### Gebruiksaanwijzing:

Trek aan de verstuurver om de kinderbeveiliging te ontgrendelen en draai de spuitmond een kwartslag. Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen. Schimmels en algen vooraf niet verwijderen. Schraap eventuele moslagen weg. Trek aan de verstuurver om de kinderbeveiliging te ontgrendelen en draai de spuitmond een kwartslag. Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen. De ondergrond vanaf 3-5 cm besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling na 10 minuten behandeling herhalen. Het behandelde oppervlak grondig reinigen met spons en water. Bij elastische voegen (bijv. siliconenkit) de gehele behandeling (sproeien en reinigen) herhalen. Na gebruik de verstuurver afsluiten door de sproeikop naar beneden te draaien in de kinderveilige stand.

**Vlekken/resten:** Vlekken zijn niet verwijderbaar.

**Aandachtspunten:** Planten en metaal afdekken. Voorkom spatten op kleding (bleekvlekken), op glansverf (mattering) en lamellen (verkleuring). Bij contact direct met water afspoelen. Goed ventileren tijdens gebruik. Kan bij lichtgekleurde elastische voegen en op kwetsbare tegels een bruine verkleuring geven. Het gebruik op (spack) spuitwerk plafonds en wanden is niet raadzaam. Kan loszittende afwerkklagen losweken. Het is altijd raadzaam voor gebruik een test te doen op een onopvallende plaats. De flacon mag niet worden hergebruikt. Niet gebruiken in combinatie met andere producten, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Bij contact met de huid direct met water afspoelen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Basisgrondstof: | Natriumhypochloriet 50 g/l, percentage actieve chloor ca. 5% |
| Kleur:          | Lichtgeel                                                    |
| Dichtheid ca.:  | 1.09 g/cm <sup>3</sup>                                       |
| pH-waarde ca.:  | 13                                                           |
| Viscositeit:    | Vloeibaar                                                    |

### OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: At least 18 maanden na productie.

De flacon goed afgesloten en rechtop opslaan op een stabiele, droge, koele en vorstvrije plaats.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.